


Flul

Alle Elica

CLASS COMPATIBILITY





Class / Cat	Info Level	1 2 3	Main Search Attribute
Syste	ms ~50Z		Platform /
<u> </u>	Desktop / Deskside ~504		Processor / Speed / Form Factor
L	Laptop ~506		Processor / Speed
+	Handheld / PDA ~508		Device Type
±	CPU Upgrade ~510		Processor / Speed
(Mainboard ~512		Form Factor
(+)	Cabinet ~514		Form Factor
.	UPS & Power ~576		Type / Capacity
:	Battery ~518	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Device Type
1	Docking & Connectivity		Device Type
<u>+</u>	Portable Accessory ~522	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
±	Service & Support ~524	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type
☐···· Mem	10ry ~504		Platform /
E	Standard RAM	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Form Factor / Type
Ŀ	Video Memory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Upgrade Type
[+]	Cache Memory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Upgrade Type
(•)	Flash Memory		Upgrade Type
L	ROM		Upgrade Type
<u> </u>	Memory Adapter	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Adapter Type
Ē	Memory Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
Ē	ige ~50C		Platform /
[]	Hard Drive		Form Factor / Type
[+]	Disk Array (RAID)		Device Type
+	Removable Disk Drive		Form Factor / Type
1	Removable Tape Drive		Form Factor / Type
1	Network Storage		Device Type
1	Removable Media	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Media Type
	Storage Adapter		Adapter Type \(\sum_{\cutoff} \sum_
1	Storage Cable		Cable Type
+	Storage Cabinet		Form Factor
±•	Storage Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
<u> </u>	Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type

Class / Cat	Info Le	evel 1 2 3	Main Search Attribute	
☐···· Inpu	t -508		Paltform /	
1	Key-Entry Device		Type / Connection	
4	Pointing Device		Type / Connection	
L	Game Controller		Type / Connection	
±	Scanner		Device Type	·
(1)	Bar Code Reader		Form Factor / Type	
1	Audio Input		Device Type	
(1)	Video Input		Form Factor / Type	
±	Input Adapter		Adapter Type	
1	Input Cable		Cable Type	
±	Input Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type	*** ***
<u>+</u>	Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type	
Outp	out ~510		Paltform /	
!	Desktop Monitor		Type / Size	
(+)	Presentation Monitor		Type / Size	
	Projector & Panel		Form Factor / Type	
+	Printer		Type / Productivity	
+	Audio		Device Type	
	Video Adapter		Type / Interface	
+	Audio Adapter		Type / Interface	
•	Output Cable		Cable Type	
•	Printer Consumable	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Consumable Type	
+	Output Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type	
+	Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type	
	vork ~512		Paltform /	
	Modem		Form Factor / Type	
<u>+</u>	Communication		Device Type	
	Access Point		Device Type	
!	Multiplexor		Device Type	[4,3-2]
+	Repeater / Bridge		Device Type	
+	Hub / Switch		Device Type	•
+	Router		Device Type	

Class / Cat	Ini	o Level 1 2 3	Main Search Attribute
1	Network Adapter		Adapter Type
±	Network Cable		Cable Type
	Network Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
(Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type
Softw	vare -514		Paltform /
4	Application		OS Type
(1)	Operating System	$\boxtimes\boxtimes\Box$	Category / Type
+	Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type

AA	Deskt p / Deskside 602					
Hig	gh (Medium) Priority Attributes 126	(62)		Search Attributes 42		_ 622
Header	(G00063)			-624		
A00603	Compatibility	1	Ø	Product Compatibility	×	
A00604	Localization	1	\boxtimes	Product Localization		gett sakkigstatifyrst i Maren je mel tembraf seksenské filiks kleun uder at terra metabaste sakkij Najerne u mag i
A00605	Country Kits	1	\boxtimes	Product Country Kit		TANGAR BARAN (CINATA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
A00600	Product Line	1	\boxtimes			F16.4
A00601	Model	1	\boxtimes			To be a second and
A00630	Manufacturer 6/0	1	\boxtimes			THE STATE OF THE S
System	(G00050) ATTRIBUTE GROUP	1	504			
or and a second	Type ~ 6/2 ATTRIBUTE~606	Manager Continues of the Continues of th	Ø	General System Type	Ø	
***************************************	Designation $\sim 6/4$	1	\boxtimes	General Product Designation		1-POTOTHEROPHER CONTROL MACCONDINATION MADE AND A MARKET MADE AND A MARKET MADE AND A MA
***************************************	t:// Chassis (G00007)					
A00031	Built-in Devices	2		Cabinet Built-in Devices	\boxtimes	
A00030	Form Factor	1	\boxtimes	Cabinet Form Factor		
Proces	sor (G00008) ~ 676					
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	Form Factor	1		Component Form Factor		
	Installed Qty	1	⊠	Numeric Entry		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
11	Max Supported Qty	1	\boxtimes	Numeric Entry		SPORES COMPANIES OF THE SPORES
A00039	Manufacturer	1	\boxtimes	Processor Manufacturer		постан стиничников постинующим
A00041	Instruction Set	2		Processor Instruction Set		
₽A00042	Upgradability \sim 6/8	1	\boxtimes	Component Upgradability		
A00043	Math Coprocessor	2		Component Form Factor		
A00044	Cache Level 1 Size	2		Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
(A00045	Architecture Features ~622	2		Processor Features		HARMADONIAM MURINALIA SAMALIANO PER PERO PERO PERO PERO PERO PERO PERO
U A00040	Clock Speed \sim 620	1	\boxtimes	Numeric Entry		Frequency Units
TA00035		1	\boxtimes	Processor Type		ANALON DE LE RESERVICIO DE LA CONTRACTOR
Mainbo	ard (G00009)					
A00050	Chipset Type	2		Chipset Vendor / Type		
A00051		2		Mainboard BIOS Vendor / Type		MACKAMANO BUWANAMI AND MACKAMAN PARAMANAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND
A00049	Data Bus Speed	1	\boxtimes	Bus Clock Speed		Frequency Units
Mem r	y / Cache (G00046)					
A00398	Form Factor	2		Memory Form Factor		ners of the state of
A00399	Technology	1		Memory Technology		
A00400	Installed Size	1	\boxtimes	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00401	Max Supported Size	1	\boxtimes	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00397	Туре	1		Memory Type		Many i makenda mahayan anahiri da (ayana ayan) para ayan papina ayan ayan ayan ayan ayan ayan ayan a
A00407	Upgrade Rule	2		Upgrade Rule		
M mor	y//RAM (G00010)					
A00053	Installed Size	1	\boxtimes	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00054	Soldered Size	2		Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00055	Max Supported Size	1	\boxtimes	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00056	Technology	1	\boxtimes	Memory Technology		
A00057	Data Integrity Check	2		Memory Error Correction		The state of the s
A00058	Features	2		Memory Features	_ 🛛	

☐ Voltage

2

☐ Voltage Units

A00059 Supply Voltage

CATEGORYN ~ 706

ATTRIBUTE GIRUPI ... ATTRIBUTE GIROUPN ~ 708

BY ATTRIBUTE ATTRIBUTE ... ATTRIBUTEN ATTRIBUTEN ATTRIBUTEN ... ATTRIBUTEN ...

Fla, 5

C708

ATTRIBUTE GROUP NAME ATTRIBUTE LIST -714 REPEATING FLAG -716

~712

Fla.

DOBELLY DYESOC

ATTRIBUTE ID -> ATTRIBUTE NAME ~ 78

724 - ATTRIBUTE ID -> POSSIBLE VALUELIST-720

726 - VALUELIST ID -> POSSIBLE VALUELIST-720

728 - UNIT LIST ID -> POSSIBLE UNIT LIST ~ 722

LANGUAGIE DEPENDENT FLAG ~ 730

MULTI-VALUE FLAG ~ 732

DATA CAPTURE PRIORITY FLAG ~ 734

IS-SEARCHABLE FLAG ~ 736

IS COMPRIED FLAG ~ 78

C802 PRODUCT HEADER SYSTEM SKU ~804 MANUFACTURER SKU-806 CATEGORY ~808 MANUFACTURER AROD DESC. + 810 IMAGE-10 ~812 MARKETING 10 -814 C816 IMAGE TABLE > IMAGE-10 % IMAGE -818 IMAGE_10 IMPAGE 5280 MARKETINGTABLE MARKETING-10 7826 MARKETING CESC, +824 MARKETNU-10 MARKETING DESC.

FIG. 8A

FIG. 8B

C 216

Attribute Table
SYSTEM_SKUI ~848
ATTRIBUTE_101~850
VALLE_10, ~852
UNIT_101 ~854

- Single arribute - mutiple arribute

SYSTEM_SKUN ATTRIBUTE_IDN VALUE_IDN UNIT_IDN

856


Repeating
Attribute Table
SYSTEM-SICUI ~848
ATTRIBUTE-101~850
VALLE_101~852
UNIT_101~854


SET#1 ~858

-Repeating attribute

SYSTEM -SYUN
ATTOZIBUTE ION
VALUE ION
UN IT - ION
SET#N-

FIG. 8C








FIG. 10A

Customer product portfolio file

MANUFACTURER_SKU 1-1016

CUSTUMER - SKU 1-1018

MANUFACTURER_NAME 1-1020

SHORT PRODUCT DESCRIPTION
1022

MANUFACTURER-SKUNI
CUSTOMER-SKUNI
MANUFACTURER NAMEN
SHOOT PRODUCT DESCRIPTION

Current user allocation:

V1276

Vendor: IBM ~1228

Vendor SKU: 37E74FR ~1230 Product Line: Aptiva E ~1232

Model: 2100 ~1234

| Vendor Product Description: - 123 ا

Aptiva E 2137-E74 K6 300 MMX évolué - 48 Mo - 256K cache - 4,2 Go - CD 24X - Carte Crystal

4237 B - MT - Comm 56Kbps - W95 - Ecran 15"

GDT SKU:

-1238

Category: Desktop / Deskside ~ 1240

GDT Confidential

F1G, 1215-1

Completion constraint |

1242

1244

			٠,٠٠٠	
Completion Status	V	Username	Date/Time	Pages
Additionnal values requested				
Requested values created	1 :.			1
All mandatory attributes researched				
Form transmitted to data capture				
Data capture completed				
Data checked				

1252

Allocation history

N/A | AMD | Cyrix | DEC | IBM | Intel | MIPS | Motorola | [i] Processor - Clock Speed (Mandatory / Single Value) Processor - Instruction Set (Optional / Single Value) Processor - Math Coprocessor (Optional / Single Value)

0 | 1 | 12 | 128 | 144 | 15 | 16 | 160 | 18 | 192 | 196 | 2 | 20 | 24 | 256 | 288 | 3 | 32 | 35 | 384 | 4 | 40 | 468 | 48 | 56 | 6 | 64 | 72 | 768 | 8 | 80 | 90 | 96 | 96 | 960 | Byte | KB | MB | GB | TB

Processor - Compliant Standards (Optional / Multi Value).

Processor - Primary Cache Size (Optional / Single Value)

N/A | 100MHz Front Side Bus | AltiVec | Data Dependency Removal | Dual Independent Bus | Dynamic Execution | IEEE 754-compatible FPU MMX instructions set | Multi-Branch Prediction | Out-of-Order Completion | Register Renaming | SEC Cartridge Packaging | Sixth-generation | Socket 7-compatible | Speculative Execution | Superpipelined | Superscalar | System Management Mode (SMM) |

Mainboard - Data Bus Speed (Mandatory / Single Value)

N/A | 100 | 16 | 33 | 50 | 60 | 66 | 75 | 83 |

Hz | KHz | MHz | GHz

şΚ 101

Mainboard - Chipset Type / Yendor (Optional / Single Value)

N/A | ALi Aladdin IV | ALi Aladdin V | Intel 430FX (Triton) | Intel 430HX (Triton II) | Intel 430LX (Mercury) | Intel 430MX (Mobile Triton) | Intel 430NX (Neptune) | Intel 430TX | Intel 430VX (Triton III) | Intel 440BX | Intel 440EX | Intel 440LX | SiS 5571 | SiS 5591 | SiS 5597/5598 | VIA MVP3 | VIA VP1 | VIA VP2/97 | VIA VP3 | VIA VPX/97 | VIA VXPro |

Mainboard - BIOS Type / Vendor (Optional / Single Value) N/A | AMI | Award | Phoenix |

Memory / Cache - Type (Mandatory / Single Value) N/A | None | DRAM | EROM | Flash | L2 Cache | ROM | SRAM |

FIG. 12B-2

Memory / Cache - Form Factor (Optional / Single Value)


N/A | DIMM 100-PIN | DIMM 168-PIN | Proprietary | SIMM 30-PIN | SIMM 72-PIN | SO DIMM 144-PIN | SO DIMM 72-PIN | SO DIMM 84-PIN |

Memory / Cache - Technology (Mandatory / Single Value)

Data Language French







~1312

Vendor Vendor SKU Quantity GDT SKU 1BM ~1302 37E74FR ~1304 1 ~1306 (FIG)3A -50000654~1308

3 | ---Standardized Description

Aptiva E MT 1 x K6 MMX 300 - Niveau 2 256 Ko - Mémoire Vive 48 Mo - DD 4.2 Go - CD 24x - Mdm 56.6 Kbps - Microsoft Windows 95 - Moniteur 15"

Marketing Description

Puissance surprenante à un prix très abordable - Le meilleur de la micro avec puissance, performance et de remarquables

capacités multimédia à un prix abordable. De plus la Suite Bureautique Lotus Smartsuite comprenant Lotus WordPro pour le traitement de texte, Lotus 1-2-3 pour les tableurs. Lotus FreeLance Graphics pour les présentations sont inclus.

Capacité d'extension - Il croît avec vous. La série E vous offre une capacité de croissance unique dans cette gamme de prix. 2 ports USB pour un "plug and play" facile ainsi que 5 slots et 2 baies disponibles.

TUn support technique primé - Le choix des lecteurs "PC Magazine" pour le service et le support. Faites le choix de confiance

Ext nded Description -1314

1	Format (LxPxH) / Poids	Minitour 19.5 cm x 45.5 cm x 42.9 cm / 12.7 kg
2	Processeur	1 x AMD K6 MMX 300 MHz
3	Mémoire Cache Installé(e) (Max)	256 Ko (256 Ko) Cache de Niveau 2
4	Mémoire Vive Installé(e) (Max)	48 Mo (256 Mo) SDRAM DIMM 168 broches
U ₅	Lecteur de Disquette	1 x 1.44 Mo 3.5" HD interne
₽ 16	Lecteur de Disque Dur	1 x 4.2 Go interne
 7	Stockage CD / DVD	1 x 650 Mo CD-ROM 24x interne
□8	Stockage Amovible	Aucun(e)
9	Amovible de Stockage (2ème)	Aucun(e)
10) Affichage	15" tube cathodique conventionnel 24-bit couleur bureau
1	1 Sortie Vidéo	Carte Graphique ATI Rage II+ 2 MB (2 MB) SGRAM
1:	2 Sortie Audio	Carte son 16-Bit 44.1 KHz son 3D
- 1	3 Télécommunications	
1	4 Réseaux	Aucun(e)
1	5 Alimentation	115/220 V (50/60 Hz)
1	6 Système d'Exploitation	Microsoft Windows 95
1	7 Garantie	1 année de garantie

Technical Specifications ~1316

1	Gái	néra	đ
	UU	ici a	•

2	Format Système	Minitour			· · · ·	
3	Dimensions (LxPxH) / Poids	19.5 cm x 45.5 cm	x 42.9 cm / 12.7 kg			
4	Couleur Boîtier	Blanc				

5 Processeur

6	Processeur Installe (Max)	1 (1) x AMD K6 MMX 300 MHz	
_			_

7 Bus Système Principal 66 MHz

8 Mémoire

9 Mémoire Cache Installé(e) (Max) 256 Ko (256 Ko) Cache de Niveau 2 - Write-Back Cache

10 Mémoire Vive Installé(e) (Max) 48 Mo (256 Mo) DRAM - SDRAM DIMM 168 broches

,tockage	
Lecteur de Disquette	
.3 Lecteur de Disque Dur	1 x T.44 Mo 3.5" HD interne
	1 x 4.2 Go interne
14 Stockage CD / DVD	1 x 650 Mo CD-ROM 24x interne CD-DA,CD-XA,Kodak PhotoCD
15 Stockage Amovible	Aucun(e)
16 Amovible de Stockage (2ème)	Aucun(e)
17 Contrôleur de Stockage	IDE / EIDE intégré
18 Contrôleur de Stockage (2ème)	Aucun(e)
19 Affichage	+ 1411111
20 Affichage Type	tube cathodique 15" conventionnel
21 Résolution Max	24-bit couleur / 1024 x 768 multiscan
22 Vidéo	- CONTRACOM
23 Sortie Vidéo	Costs Circulation (1971)
24 Memoire / Vidéo Installé (Max)	Carte Graphique ATI Rage II+ intégré
25 Résolution Max (externe)	2 Mo (2 Mo) SGRAM
	16-bit couleur / 1024 x 768
26 Vidéo Supportée	RGB
27 Entrée Vidéo	Aucun(e)
28 Vidéo Suportée	
29 Audio	
30 Sortie Audio	Carte son intégré(e) AdLib , Sound Blaster , Sound Blaster 16/Pro , Microsoft WSS 1.0/2.0 , MPU-401
3 Mode Sortie Son	16-Bit 44.1 KHz son 3D
3ZEntrée Audio	Microphone externe
33 Télécommunications / Rése	aux
34 Modem / Comm.	
35 Débit de Transfert Max (Fax)	Fax / modem interne K56Flex DSVD jeu de commandes AT Hayes 56.6 Kbps (14.4 Kbps)
36 Réseau	
37 Protocole de Gestion à Distance	Aucun(e)
38 Extension(s) / Connectivité	
SEXTENSION(S) / CONNECTIVITA	
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre)	1 (0) x interne 3.5" 1 (0) x accessible de front 3.5" 3 (2) x accessible de front 5.25"
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur ¦ 3 (2) x ISA pleine-longueur ¦ 2 (2) x PCI pleine-longueur
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x souris générique / 6 broches mini
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichagé / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichagé / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80%
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur ; 3 (2) x ISA pleine-longueur ; 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle ; 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle ; 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle ; 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle ; 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle ; 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle ; 1 (0) x affichage / vidéo VGA**/VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle ; 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle ; 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle ; 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle ; 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play Alimentation interne
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA 7VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz) 200 Watts
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Logement	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80% Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz). 200 Watts iciel
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Loge 53 Système d'Exploitation Fourni	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio lign de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MiDi générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichagé / vidéo VGA * VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz) 200 Watts iciel Microsoft Windows 95 préinstallé
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Logi 53 Système d'Exploitation Fourni 54 Logiciel(s) Inclu(s)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80% Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz). 200 Watts iciel
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extension Total (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Loge 53 Système d'Exploitation Fourni 54 Logiciel(s) Inclu(s) 55 Garantie	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio lign de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MiDi générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichagé / vidéo VGA * VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz) 200 Watts iciel Microsoft Windows 95 préinstallé
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio lign de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MiDi générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichagé / vidéo VGA * VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broche mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broche D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz) 200 Watts iciel Microsoft Windows 95 préinstallé

Component Generator Report



Desktop / Deskside ~318 Technical Specifications ~1320

F10.13B

General ~ 1322	
Product Form Factor(): -(324	Form Factor (V) ~1326
Dimensions!(WxDxH)!/!Weight!	Dimensions / Weight - Width (V):Dimensions / Weight - Width (U):x(LR):Dimensions / Weight - Depth (V):Dimensions / Weight - Depth (U):x(LR):Dimensions / Weight - Height (V):Dimensions / Weight - Weight (V):Dimensions
	Weight - Weight (U)
Enclosure Color():	Miscelleneous - Color (V)
Processor (N)¦	
Processor (N):Installed:(:Max:):	!Processor - Installed Qty (V)!((R)!Processor - Max Supported Qty (V)!)(L)!x(R)!Processo Manufacturer (V)!Processor - Type (V)!Processor - Clock Speed (V)!Processor - Clock Speed (U)!
Data Bus Speed (N)	Mainboard - Data Bus Speed (V) Mainboard - Data Bus Speed (U) Mainboard - Chipset Type / Vendor (V) Mainboard - BIOS Type / Vendor (V)
Memory¦	
Memory / Cache (N):Installed:(iMax:);	Memory / Cache - Installed Size (V) Memory / Cache - Installed Size (U) ((R) Memory / Cache - Max Supported Size (V) Memory / Cache - Max Supported Size (U) (L) Memory / Cache - Type (V) -
Memory / RAM (N) Installed (Maxi)	!Memory / RAM - Installed Size (V):Memory / RAM - Installed Size (U):((R):Memory / RAM Max Supported Size (V):Memory / RAM - Max Supported Size (U):)(L):Memory / RAM - Type (V):-():Memory / RAM - Technology (V):Memory / RAM - Form Factor (V):
Storage	
Storage Floppy Drive (N)	Storage Floppy Drive - Installed Qty (V):x(LR):Storage Floppy Drive - Formatted Capacity (V):Storage Floppy Drive - Type (V):Storage Floppy Drive - Form Factor (V):
Storage Hard Drive (N)	Storage Hard Drive - Installed Qty (V):x(LR):Storage Hard Drive - Formatted Capacity (V):Storage Hard Drive - Formatted Capacity (U):Storage Hard Drive - Form Factor (V):Storage Hard Drive - Compliant Standards (V):
Storage CD / DVD (N)	Storage CD / DVD - Installed Qty (V):x(LR):Storage CD / DVD - Formatted Capacity (V):Storage CD / DVD - Formatted Capacity (U):Storage CD / DVD - Type (V):Storage C / DVD - CD / DVD Read Speed (V):Storage CD / DVD - Form Factor (V):Storage CD / DVD - Compliant Standards (V):
Storage Removable (N)	Storage Removable - Installed Qty (V):x(LR):Storage Removable - Native Capacity (V):Storage Removable - Native Capacity (U):Storage Removable - Type (V):Storage Removable - Form Factor (V):Storage Removable - Compliant Standards (V):
Storage Removable (2nd) (N)	Storage Removable (2nd) - Installed Qty (V):x(LR):Storage Removable (2nd) - Native Capacity (V):Storage Removable (2nd) - Native Capacity (U):Storage Removable (2nd) - Type (V):Storage Removable (2nd) - Form Factor (V):Storage Removable (2nd) - Compliant Standards (V):
Storage Controller (N):	Storage Controller (2nd) - Installed Qty (V):x(LR):Storage Controller - Type (V):Storage Controller - Form Factor (V):Storag
Storage Controller (2nd) (N):	Storage Controller (2nd) - Installed Qty (V):x(LR):Storage Controller (2nd) - Type (V):Storage Controller (2nd) - Form Factor (V):Storage Controller (2nd) - RAID Level (V)


1328 Component

Section reader ~1330


Line header 1332 Line body

Coestains and Coestains of the Coestain Coestain

FIG. 13 C



Fla.13D



	C101
	START) 1402
	Chrainsystem records for customer skus that have 1404 status flags set to released
	- CLET rext one of 11100
,	the distained system records 1406
	Corole made of headers
	Oreate product header for the system 1408 record
	recea
	record beign, ATT-10, VALUE 10,
	UNIT-10 - indexed by cust-sky) bared 1910
	on austomer searchable attribute
	Export related products) le.g., rec. by manufacturer) for the 5 stem record (leg.; cust sky from the producer 1412
	header and cust-sky of related
,	product(s)
	1414 Y more ~ 1414
	records
	Gen. & export vocabulary file based
	upon the exported armibutes 1416
	Export customer searchable meteronces file that identifies what 1418
	the customer is receiving
	1420 EV. 14A
	DUE 5-1420 FIG. 14A

CUSTOMER SECRETARIZE

CATTRIBLE-101 ~ 1424.4


CAT-101 ~ 1428.8

ATMOLIE-10N

CUST-10N

CAT-10N

C 1422



Query

~1518

1520 - Customer SKU
1524 - Component reguest
1524 - Language selection

F1Q 15B

CATEGORY ~1526

SELECTED -1528

- & ATIRIBUTE!
- 1 ATIZIBUTEZ
- A TIRIBUTES
- O ATTRIBUTE 4
- IN ATTICIBUTES
- D ATTRIBUTE 6
- & ATIRIBUTE 7

PROPUCTS ~1530

- D PRODUCTI
- D PRODUCTZ
- a product3
- 12 1970 COUCTY
- O PRUDUTS
- DE PIZODUCT G
- D PRODUCT 7
- DPRODUCTE

PRODUCT 2

ogestato" ozesto

ATTRIBUTES
ATTRIBUTES
ATTRIBUTES
ATTRIBUTES

PRUDUT4

ATTRIBUTES
ATTRIBUTES

ATTRIBUTE 5

ATTRIBUTE 7

product 6

ATT RIGUTE I

ATTRIBUTE 3

ATIRIBUTES

ATTRIBUTE 7

FIG ISC